



Предназначены с для подачи воды (или воздуха) под давлением до 1,6 МПа на расстояние до 100 м.

Рукав « с двухсторонним полимерным покрытием ГОСТу Р 51049-97 с 1995г., а с 2004г. по

Рукав прошел испытания на соответствие требованиям МК СОЛАС-74 и получил типовое

Выпускается диаметром « АРМТЕКС» 51 до 66 мм, с одной или двумя сторонами полимерного покрытия.

№ Наименование Показатель характеристики

Пс ППБ.

1. Внутренний диаметр, мм: $\pm$

66 672

2. Длина рукава в скатке, м:

3. Рабочее давление, МПа не более:

4. Испытательное давление, МПа не менее:

5. Разрывное давление, МПа не менее:

6. Температура хрупкости покрытия для умеренного климата, С, не выше:

7. Прочность (схватывания) (адгезия) (кг/см²) не менее

8. Толщина внутреннего слоя покрытия, мм, не менее

9. Масса рукава длиной 1 м, для рукава диаметром 51 мм кг, не более:

для рукав 0,54 диаметром 66 мм кг, не более:

1 Относительное удлинение рукава при рабочем давлении, %, не более:

1 Относительное увеличение диаметра при рабочем давлении, %, не более:

1 Стойкость (для р. 36 300 51) циклов, не менее

1 Стойкость к контактному прожигу рукавов диаметром 51 мм при температуре 450 С